



Model / modèle **ZB3060x16**

Kenmerken:

- Traploos regelbare snelheid verdeeld in 2 gamma's: 38÷275 en 275÷2000 tpm via inverter.
- Trochoïdale oliesmering van de reductiecast.
- Elektro hydraulische klemming en ontklemming, individueel of gezamenlijk voor de arm-boorkop-kolom.
- De bediening van de machine is samengebracht op de voorkant van de boorkop.
- Flexibele beschermarm, door het bewegen hiervan stopt de machine.
- Elektrische uitrusting volgens CE normen. Sturing d.m.v. PLC, koelvloeistofinrichting.

Caractéristiques:

- *Réglage à l'infini par réglage de fréquence en 2 gammes : 38÷275 en 275÷2000 tpm*
- *Graissage trochoïdale de la boîte de réduction.*
- *Blocage / déblocage électrohydraulique individuel ou ensemble pour bras-tête-colonne.*
- *La commande de la machine est groupée sur la tête de forage.*
- *Système d'arrêt d'urgence avec bras flexible.*
- *Équipement électrique suivant les normes CE. Commande par PLC, dispositif d'arrosage.*

Meerprijs voor / Supplément de prix pour:

- Kantelbare tafel / *Table inclinable*
- Box tafel
- Boorkop / *Mandrin GG 99016: Mk4, 3-16mm*
- Reductiehuls Mk5-4
- Spanvijzen / *Etau* , Type MT/5 150x180mm

Kenmerken	ZB3060x16	Données
Max. boorcapaciteit (St40/gietijzer)	Ø 62/72 mm	Capacité de perçage max. (St40)/fonte)
Max. tapcapaciteit (St40/gietijzer)	M46/52	Capacité de taraudage max. (St40)/fonte)
Conus spil	Mk / CM 5	Cône de la broche
Min.- max. afstand kolom	350-1600mm	Distance min.-Mmx. de la colonne
Min.- max. afstand pinole en machine	350-1250mm	Distance min.-max. entre broche et base de la machine
Gamma snelheden traploos	38-2000 tpm	Gamme de variation de vitesses
8 voedingen van	0,06-1 mm/t	8 avances
Verticale ijlgang arm	1,2 m/min	Avance rapide verticale bras
Max. koppel	400 N.m	Couple de rotation
Max. weerstand voeding	1600 N	Résistance max. de l'avance
Vermogen hoofdmotor	4 kW	Puissance moteur principal
Vermogen motor hoofdgroep	0,75 kW	Puissance moteur groupe hydraulique
Vermogen ijlgang motor	1,5 kW	Puissance moteur avance rapide
Tafelafmetingen	960x340mm	Dim. de table
Afmetingen machine	2490x1000x2600mm	Dim. de la machine
Gewicht	3800 kg	Poids

