



ZN4035A



ZN5030A



ZN5040A



ZWB5050A

(zonder voet / sans socle)

Tafelboormachines / Foreuses d'établi

Kenmerken		Tandwielen + vetsmering / Engrenage et lubrification par graisse		Données
		ZN4025	ZN4035A	
Boorcapaciteit	mm	25	35	Capacité de perçage
Conus spil	Mk	3	4	Cône de la broche
Slaglengte pinole	mm	110	160	Course du fourreau
Gamma snelheden	Tpm	125÷2825	125÷3030	Gamme de vitesses
Uitlading	mm	240	320	Col de cygne
Max. afstand spil-tafel	mm	650	645	Distance cône-table
Tafelafmetingen	mm	310x320	400x360	Dimensions de la table
Hoofdmotor	kW	0,75	1 / 1,2	Moteur principal
Afmetingen machine	mm	700x500x1500	810x460x1640	Dimensions de la machine
Gewicht netto	kg	178	340	Poids net

Kolomboormachines / Foreuses à colonne

Kenmerken		Tandwielen + vetsmering Engrenages + lubrification par graisse		Données
		ZN5030	ZN5030A*	
Boorcapaciteit	mm	30	30	Capacité de perçage
Conus spil	Mk	3	3	Cône de la broche
Slaglengte pinole	mm	135	130	Course manuelle du fourreau
Gamma snelheden	Tpm	125÷3030	125÷3030	Gammes de vitesses
Aantal voedingen		-	3	Nombre d'avances
Gamma voedingen	mm/r	-	0.1-0.3	Gamme d'avances
Uitlading	mm	260	260	Col de cygne
Max. afstand spil-tafel	mm	670	685	Distance entre cône-table
Tafelafmetingen	mm	420x350	420x350	Dimensions de la table
Werkbereik	mm	335x340	310x320	Dim. de travail
Hoofdmotor	kW	0,85	1,1	Moteur principal
Afmetingen machine	mm	720x500x2210	700x460x2060	Dimensions de la machine
Gewicht netto	kg	310	340	Poids net

*A: met elektrische koppeling / avec embrayage électrique

Kolomboormachines / Foreuses à colonne

Kenmerken		Tandwielen in oliebad / Engrenage en bain d'huile		Données
		ZN5040A	ZN5050A	
Boorcapaciteit	mm	40	50	Capacité de perçage
Conus spil	Mk	4	4	Cône de la broche
Slaglengte pinole	mm	190	200	Course du fourreau
Gamma 12 snelheden	Tpm	75÷2020	52÷1400	Gamme de 12 vitesses
Voedingen		0,12/0,24/0,40	0,1/0,2/0,3/0,4	Avances
Uitlading	mm	340	360	Col de cygne
Afstand spil-tafel	mm	580	590	Distance cône-table
Tafelafmetingen	mm	540x440	580x460	Dimensions de la table
Hoofdmotor	kW	1,5	2,2	Moteur principal
Afmetingen machine	mm	885x640x2275	940x680x2250	Dim. de la machine
Gewicht netto	kg	515	650	Poids net

Met kantelbare tafel/Avec table inclinable +/- 45°, gemotoriseerde tafolverplaatsing/déplacement électrique de la table

Kenmerken		Reductie in oliebad met variator / réduction en bain d'huile avec variateur		Données
		ZWB5040A*	ZWB5050A*	
Boorcapaciteit	mm	40	50	Cap. de perçage
Conus spil	Mk	4	4	Cône de la broche
Dia. kolom	mm	140	180	Dia. colonne
Slaglengte pinole	mm	190	200	Course du fourreau
Gamma snelheden	Tpm	60÷2600	50÷2200	Gamme de vitesses
Uitlading	mm	340	360	Col de cygne
Afstand spil-tafel	mm	665	590	Distance cône-table
Tafelafmetingen	mm	540x440	580x460	Dim. de la table
Hoofdmotor	kW	2	3	Moteur principal
Afm. machine	mm	1000x650x2220	1150x680x2250	Dim. de la machine
Gewicht netto	kg	610	650	Poids net

Met kantelbare tafel +/- 45° / avec table inclinable +/- 45°

A: Electro magnetische koppeling / embrayage électromagnétique

* Gemotoriseerde tafolverplaatsing/Déplacement électrique de la table – Digitale dieptestop/Butée de profondeur digitale



Tafelboormachines / Foreuses d'établi

Kenmerken				Données
		ZQJ4119K	ZQJ4132KR	
Boorcapaciteit	mm	20	32	Cap. de perçage
Conus spil	Mk	2	4	Cône de la broche
Dia. kolom	mm	80	92	Dia. colonne
Uitlading	mm	176	255	Col de cygne
Slaglengte pinole	mm	80	120	Course du fourreau
Snelheden	Tpm	120 ÷ 2580	150 ÷ 2700	Vitesses
Tafelafmetingen	mm	290 x 290	580 x 373	Dim. de la table
Hoofdmotor	W	650	1500	Moteur principal
Max. hoogte	mm	1000	1390 ÷ 1910	Hauteur max.
Gewicht netto	kg	82	150	Poids net
Prijs	€	499	1.250	Prix de la machine



MEMA Machinery & Tools
Nijverheidsstraat 12
B-1840 Londerzeel

Tel. +32 (0)52 31 70 80
info@mema.be

BTW: BE0808220133
<https://www.mema.be>

01/2025