



Technische kenmerken		VBS-1408	VBS-1610	VBS-2012V	VBS-2013	VBS-2614
Uitlading	mm	356	396	508	508	658
Maximale zaaghoogte	mm	205	255	305	330	360
Wieldiameter	mm	368	408	515	515	665
Draaisnelheid	m/ min	20-80	20-80 250-1000	15-120 190-1500	15-120 190-1500	15-120 190-1500
Vermogen hoofdmotor	kW	0,75	1,5	1,5	2,2	2,2
Tafelafmeting	mm	500x500	550x600	600x560	600x700	600x700
Kanteling tafel	°	R 15°, L 12° 8° V / A	R 15°, L 12° 8° V / A	R 12°, L 12° 8° V / A	R 12°, L 12°	R 12°, L 12°
Tafelhoogte	mm	990	1000	1000	990	980
Zaagbladafmetingen	mm	2890x13	3150x16	3970x27	4035x27	4710x27
Grondoppervlak	mm	850x600	940x675	1075x765	1090x780	1340x810
Totale hoogte	mm	1740	1840	2000	2030	2190
Machinegewicht	kg	275	410	490	570	645

VBS-1408-CE

VBS-1610-CE

VBS-1610E-CE (elektrische voeding)

VBS-2012V-CE (inverter)

VBS-2013-CE (inverter)

VBS-2013E-CE (inverter + elektrische voeding, 300 mm)

VBS-2614-CE (inverter)

VBS-2614E-CE (inverter + elektrische voeding 300mm)

#### Standaard uitrusting :

- Luchtcompressor
- Zaagbladlastoestel (niet voor bimetaal)
- Zaagbladknipper
- Zaagbladslipper
- Noodstopinrichting
- Digitale aflezing draaisnelheid
- Aanduiding zaagbladspanning
- Vergrendelbare schakelaar