



### Standaard uitrusting

- Snelwisselaar type Multifix grootte: 540-200
- Zelfcentrerende 3-klauwplaat Ø 160 mm
- Onafhankelijke 4-klauwplaat Ø 200 mm
- Montageplaat Ø 325 mm
- Vaste bril en volgbril
- Halogeenlamp en koelinstallatie

Technische kenmerken		1440Gx1000
Draaidiameter boven bed	mm	356
Draaidiameter boven dwarslede	mm	215
Draaidiameter in zak	mm	540
Afstand tussen centers	mm	1000
Bedbreedte	mm	206
Motor	kW	1,5 / 2,2
<b>VASTE KOP</b>		
Hoofdasboring	mm	Ø 38
Spindelneus		Camlock D1-4
Snelheden	16x rpm	45-1800
Beweging dwarslede	mm	185
Beweging beitelhouderslede	mm	92
<b>DRAAD &amp; VOEDINGEN</b>		
Withworth draden	Tpi	2-72
Voedingen langs	rpi	0,043 – 0,653
Voedingen dwars	rpm	0,015 – 0,220
<b>TEGENPUNT</b>		
Konus	Mk	3
<b>GEWICHT</b>		
Netto	kg	800
Afmetingen	mm	1920x720x1160mm