

**Spindelboring: Ø 58mm, met digitale aflezing 2 assen en teller.**

Type **C6246Rx1000** Ø 460x1000mm

Type **C6246Vx1000** Ø 460 x1000mm, met frequentie snelheidsregeling

Type **C6246Rx1500** Ø 460x1500mm

Type **C6246Rx2000** Ø 460x2000mm

Spindelboring: Ø 80mm, met digitale aflezing 2 assen en teller.

Type **C6246Bx1000** Ø 460 x1000mm

Type **C6246Bx1500** Ø 460 x1500mm

Type **C6246EVx1000** Ø 460 x1000mm, met frequentie snelheidsregeling

- Gietijzeren klauwplaat Bison type 3244-250/6

- Stalen klauwplaat Bison type 3544-250/6 van hoge kwaliteit ≥ 1000 tpm

- Stalen klauwplaat Eco type ZE-8359-256

Standaard toebehoren

- Snelwisselaar type Haase of Multifix grootte: 640-300 met 4 houders.
- Zelfcentrerende 3-klauwplaat Ø 250mm
- Onafhankelijke 4-klauwplaat Ø 250mm
- Montageplaat Ø 350mm
- Vaste bril Ø 160mm en volgbril Ø 140mm
- Halogeenlamp

Technische kenmerken		C6246R	C6246B	C6246V	C6246EV
Draaidiameter boven bed	mm	460			
Draaidiameter boven dwarslede	mm	270			
Draaidiameter in zak	mm	690			
Centerhoogte	mm	230			
Afstand tussen centers	mm	1000 / 1500 / 2000			
Max. sectie beitel	mm	25x25			
Slaglengthe dwarslede	mm	285			
Slaglengthe beitelhouderslede	mm	128			
VASTE KOP					
Hoofdasboring	mm	Ø 58	Ø80	Ø58	Ø 80
Spindelneus		Camlock D1-6	Camlock D1-8	Camlock D1-6	Camlock D1-8
Conus	Mk	6-4	7	6-4	7
Aantal snelheden		12		traploos	
Gamma snelheden	tpm	25-2000		30 - 2000	25 - 1700
DRAAD & VOEDINGEN					
Draadspil	mm	Ø 35			
60 Withworth draden	Tpi	2-112			
41 Metrische draden	mm	0,1-14			
50 Diametral pitches	DP	4-112			
34 Moduul draden	MP	0,1-7			
42 Withworth voedingen langs		0,0011"-0,0633"			
42 Metrische voedingen langs	mm	0,031-1,7			
42 Dwarsvoedingen withworth		0,00033"-0,01837"			
42 Dwarsvoedingen metrisch	mm	0,014-0,784			
TEGENPUNT					
Slaglengthe	mm	123			
Tegenpunt	mm	Ø 60			
Conus	Mk	4			
MOTOR					
Hoofdmotor	kW	5,5		7,5	
Koelpomp	kW	0,1			
AFMETINGEN & GEWICHT					
Netto gewicht	kg	1670 / 1970 / 2120			
Bruto gewicht	kg	1980 / 2330 / 2515			
Afmetingen machine LxBxH	mm	2250x1120x1340 / 2750x1080x1340			