

**Spindelboring: Ø 80mm, met digitale aflezing, 2 assen en teller**

Type **C6256Rx1500**    Ø 560x1500mm

Type **C6256Rx2000**    Ø 560x2000mm

Type **C6256Rx3000**    Ø 560x3000mm

**Spindelboring: Ø 105mm, met digitale aflezing, 2 assen en teller**

Type **C6256Bx1500**    Ø 560x1500mm

Type **C6256Bx2000**    Ø 560x2000mm

- Stalen klauwpl. Bison type 3544-315/8 II van hoge kwaliteit.....Max. 2800 tpm

- Stalen klauwplaat Eco Type ZE-8359-318.....Max. 2800 tpm

**Standaard toebehoren:**

- Snelwisselaar genre multifix
- Zelfcentrerende 3-klauwplaat Ø 315mm
- Onafhankelijke 4-klauwplaat Ø 400mm
- Montageplaat Ø 450mm
- Vaste en volgbril
- Halogeenlamp
- Koeling

<b>Technische kenmerken</b>		<b>C6256Rx1500/2000</b>	<b>C6256Bx1500/2000</b>
Draaidiameter boven bed	mm	560	
Draaidiameter boven dwarslede	mm	355	
Draaidiameter in zak	mm	785	
Centerhoogte	mm	280	
Afstand tussen centers	mm	1500/2000	1500/2000
Max. sectie beitel	mm	25x25	
Slaglengte dwarslede	mm	326	
Slaglengte beitelhouderslede	mm	130	
<b>VASTE KOP</b>			
Hoofdasboring	mm	Ø 80	Ø 105
Spindelneus		Camlock D1-8	
Conus	Mk	7	
Aantal snelheden		12	
Gamma snelheden	tpm	25-1600	25 - 1500
<b>DRAAD &amp; VOEDINGEN</b>			
Draadspil	mm	40	
60 Withworth draden	Tpi	2-112	
47 Metrische draden	mm	0,2-14	
50 Diametral pitches	DP	4-112	
39 Moduul draden	MP	0,1-7	
Withworth voedingen langs		0,0022" - 0,0612"	
35 Metrische voedingen langs	mm	0,059-1,646	
Dwarsvoedingen withworth		0,00048" - 0,01354"	
35 Dwarsvoedingen metrisch	mm	0,020-0,573	
<b>TEGENPUNT</b>			
Slaglengte	mm	180	
Tegenpunt	mm	Ø 75	
Conus	Mk	5	
<b>MOTOR</b>			
Hoofdmotor	kW	7,5	
Koelpomp	kW	0,1	
<b>AFMETINGEN &amp; GEWICHT</b>			
Netto gewicht	kg	2335/2685	2410/2670
Bruto gewicht	kg	2700/3070	2700/3070
Afmetingen machine LxBxH	mm	2840x1115x1430 3340x1150x1430	2900x1150x1710 3400x1150x1710