


## Technische kenmerken

	Boor-freesmachine		XZ7550CW
	Tafelafmeting	mm	
Tafelverplaatsing XY	mm		600x185
5 x T gleuven	mm		T14
Verticale verplaatsing	mm		335
Spilkonus			ISO40
Slaglengte Pinole	mm		120
Spilsnelheden verticaal	tr/min		115÷1750 (8)
Spilsnelheden horizontaal	tr/min		60÷1350 (9)
Max. boorcapaciteit	mm		30
Max. freescapaciteit V	mm		25
Max. tapcapaciteit	mm		M16
Uitlading center verticale spil	mm		210÷600
Hoofdmotor verticaal	Kw		1,5
Hoofdmotor horizontaal	Kw		2,2
Netto machinegewicht	kg		850

Machine XZ7550CW met verticale en horizontale hoofdspil, werklamp, automatische smering van de tafel en geleidingen. Reductie ISO40 – MK3, 2 horizontale assen met ondersteuningssupport.

\*XZ7550C zonder horizontale spil.

Meerprijs voor :

- DRO Digitale aflezing op de 3 assen
- Elektronische voeding langs X/Y/Z
- Mechanische voeding op X, Y, voor Z enkel ijlgang
- Koeling met elektropomp en opvangplaat
- Spanvijs Zerpo 125 x 150 in Cr Ni staal gehard en geslepen
- Set onderleggers 150 x 5 (14 paar)
- Universeel kleursysteem (58 stuks) T14 M12
- Freeshouder ISO40 met spantangen ER32