



X6323



X6330A

Type X6323

Met langs- en dwarsvoeding en EASSON DRO met teller en 3 assen, ISO40
Avec avance longitudinale et transversale, lecture digitale EASSON 3 axes, ISO40

Type X6330A

Met langs- en dwarsvoeding, ijlgang Z-as en digitale aflezing ARBAH met teller
ES-8 3 assen
*Avec avance longitudinale et transversale, et lecture digitale ARBAH avec compteur
ES-8 3 axes*

Optie / Option:

- Pneumatische aantrekking van het gereedschap / *Serrage pneumatique de l'outillage*
(Niet geplaatst / *sans montage*)

Standaard uitrusting:

Machine met variator, ISO40, geharde bedgeleidingen, smeersysteem met handpomp, digitale aflezing 3 assen en opvangbak met koelinstallatie.

Equipement standard:

Machine avec variateur, ISO40, glissières trempées, système de graissage avec pompe à main, lecteur digital 3 axes et dispositif d'arrosage.

Technische kenmerken		X6323	X6330A	Données techniques
Tafelafmetingen	mm	230x1067	305x1270	Dimensions de la table
Beweging XYZ	mm	660x335x350	965x380x360	Mouvement XYZ
Traploze voeding	Mm/min	5 ÷ 890		variateur
Spilkonus		ISO 40	ISO 40	Cône de la broche
Slaglengte pinole	mm	127	127	Course fourreau
Voeding in pinole		0,03"/0,06"/0,0015"		Avance pinole
Snelheden	tpm	60-4200	70-3600	Vitesses
Hoofdmotor	kW	2,25	3,75	Moteur principal
Gewicht netto	kg	1000	1450	Poids net
Gewicht bruto	kg	1100	1750	Poids brut
Hoogte machine	mm	2115	2325	Hauteur machine